



		ZDC-180TPS	ZDC-250TLPS	ZDC-420TPS	ZDC-560TPS	ZDC-730TPS	ZDC-900TPS
鎖模力	Locking force	180 ton	250 ton	420 ton	560 ton	730 ton	900 ton
開模行程	Die stroke	340 mm	400 mm	500 mm	550 mm	700 mm	760 mm
模版外型	Die platen dimension	790 x 790 mm	930 x 930 mm	1030 x 1030 mm	1200 x 1200 mm	1350 x 1350 mm	1440 x 1440 mm
夾模厚度	Die height distance	200~550 mm	250~650 mm	300~700 mm	350~850 mm	350~900 mm	400~950 mm
押出力/行程	Ejecting force/stroke	10.5 ton / 90 mm	18.5 ton / 90 mm	23.5 ton / 120 mm	26.7 ton / 130 mm	31 ton / 150 mm	36 ton / 150 mm
射出力/行程	Shot force/stroke	11.8~25.9 ton / 365 mm	17~37.3 ton / 425 mm	19.9~43.5 ton / 515 mm	23~50.8 ton / 600 mm	38~56 ton / 670 mm	55~75 ton / 750 mm
射出凸出長	Plunger tip penetration	150 mm	195 mm	195 mm	250 mm	300 mm	350 mm
柱塞直徑	Plunger tip diameter	ø45~ø60 mm	ø50~ø70 mm	ø60~ø80 mm	ø70~ø90 mm	ø70~ø100 mm	ø80~ø100 mm
射出單位壓力	Shot pressure	1626~417 kg/cm <sup>2</sup>	1898~442 kg/cm <sup>2</sup>	1538~396 kg/cm <sup>2</sup>	1320~361 kg/cm <sup>2</sup>	1455~483 kg/cm <sup>2</sup>	1490~665 kg/cm <sup>2</sup>
鑄造面積	Casting area	92.3~489 cm <sup>2</sup>	147.5~634 cm <sup>2</sup>	273~1060 cm <sup>2</sup>	424~1549 cm <sup>2</sup>	501~1509 cm <sup>2</sup>	604~1354 cm <sup>2</sup>
鑄造重量	Casting weight	0.91~1.61 kg	1.3~2.55 kg	2.27~4 kg	3.6~6 kg	4~8.2 kg	5.9~9.2 kg
機械重量	Machine weight	7 ton	11 ton	16 ton	26 ton	32 ton	50 ton

◎ 其他規格請參閱台網站 Rest specification please refer to Zitai website. < <http://www.zitai.com> >

		ZDC-1250TPM	ZDC-1600TCM	ZDC-1800TCM	ZDC-2000TCM	ZDC-2500TCM	ZDC-3000TCM
鎖模力	Locking force	1250 ton	1600 ton	1800 ton	2000 ton	2500 ton	3000 ton
開模行程	Die stroke	1000 mm	1200 mm	1350 mm	1400 mm	1500 mm	1500 mm
模版外型	Die platen dimension	1750 x 1750 mm	1900 x 1900 mm	2000 x 2000 mm	2100 x 2100 mm	2200 x 2200 mm	2350 x 2350 mm
夾模厚度	Die height distance	450~1100 mm	500~1400 mm	550~1450 mm	650~1600 mm	800~1800 mm	850~2000 mm
押出力/行程	Ejecting force/stroke	50 ton / 240 mm	60 ton / 250 mm	65 ton / 260 mm	65 ton / 300 mm	69 ton / 320 mm	90 ton / 320 mm
射出力/行程	Shot force/stroke	75~105 ton / 900 mm	80~120 ton / 1000 mm	90~130 ton / 1100 mm	100~140 ton / 1100 mm	120~170 ton / 1200 mm	150~210 ton / 1200 mm
射出凸出長	Plunger tip penetration	350 mm	450 mm	550 mm	550 mm	550 mm	600 mm
柱塞直徑	Plunger tip diameter	ø90~ø130 mm	ø100~ø140 mm	ø110~ø140 mm	ø120~ø150 mm	ø130~ø160 mm	ø150~ø190 mm
射出單位壓力	Shot pressure	1340~622 kg/cm <sup>2</sup>	1326~617 kg/cm <sup>2</sup>	1473~682 kg/cm <sup>2</sup>	1433~597 kg/cm <sup>2</sup>	1379~696 kg/cm <sup>2</sup>	1302~606 kg/cm <sup>2</sup>
鑄造面積	Casting area	933~2008 cm <sup>2</sup>	1206~2592 cm <sup>2</sup>	1221~2639 cm <sup>2</sup>	1396~3351 cm <sup>2</sup>	1813~3590 cm <sup>2</sup>	2305~4945 cm <sup>2</sup>
鑄造重量	Casting weight	11~21.6 kg	14.8~22.3 kg	13.5~30 kg	19.5~39 kg	24.8~42.5 kg	33~53 kg
機械重量	Machine weight	80 ton	100 ton	125 ton	150 ton	220 ton	300 ton

◎ 其他規格請參閱台網站 Rest specification please refer to Zitai website. < <http://www.zitai.com> >